

Najczęściej zadawane pytania



Strona dotyczy najczęściej zadawanych pytań dotyczących tekstowego klienta QCG (QCG SimpleClient)

- [Gdzie szukać pomocy?](#)
- [Co robić gdy: brakuje mi funkcjonalności lub nie odpowiada mi istniejąca?](#)
- [Czy mogę zmienić domyślną konfigurację klienta?](#)
- [Dlaczego qcg-list nie pokazuje moich zadań?](#)
- [Czy zawsze muszę modyfikować opis zadania chcąc zmienić jakąś dyrektywę?](#)

Gdzie szukać pomocy?

Wszelkie wątpliwości i problemy dotyczące klienta QCG proszę zgłaszać poprzez system [HelpDesk](#) lub na adres helpdesk@plgrid.pl.

Najczęściej spotykane problemy i sposoby ich rozwiązania opisane zostały na osobnej stronie: [Mam problem](#).

Co robić gdy: brakuje mi funkcjonalności lub nie odpowiada mi istniejąca?

Usługi i narzędzia QCG rozwijane są przez grupę programistów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.

Wszelkie uwagi i życzenia dotyczące funkcjonalności narzędzi QCG proszę zgłaszać poprzez system [HelpDesk](#) lub na adres helpdesk@plgrid.pl.

Czy mogę zmienić domyślną konfigurację klienta?

Tak. Patrz rozdział: [konfiguracja klienta](#).

Dlaczego qcg-list nie pokazuje moich zadań?

Domyślnie qcg-list pokazuje tylko "niezakończone" zadania. Żeby zobaczyć zadania w konkretnym stanie lub wszystkie należy użyć opcji `-s/--status`. Szczegóły opisane są w sekcji podręcznika opisującej polecenia [qcg-list](#).

Czy zawsze muszę modyfikować opis zadania chcąc zmienić jakąś dyrektywę?

Nie. Polecenie qcg-sub posiada przełącznik `-D/--directive` pozwalający zdefiniować dyrektywy (rozdzielane znakiem średnika) w linii poleceń a nie w zlecanym pliku.

```
qcg-sub -D "host=inula;walltime=PT10M" opis.qcg
```