

gLite - informacje dla zaawansowanych



Status usługi gLite

Usługa gLite została wycofana z Infrastruktury PLGrid.

- [Informacje wstępne](#)
- [Uruchamianie zadań](#)
- [Zapisywanie jobld do pliku i odczytywanie](#)
- [Zarządzanie dużymi plikami z wykorzystaniem Storage Elements](#)
- [Podgląd wybranych plików wynikowych zadania przed zakończeniem działania zadania](#)
- [Tworzenie długoterminowego proxy i jego przechowywanie na serwerze MyProxy](#)
- [Co dalej?](#)

Informacje wstępne

- Przed przystąpieniem do pierwszych obliczeń, musimy wygenerować proxy.

Certyfikat użytkownika, którego klucz prywatny jest zabezpieczony hasłem, służy do wygenerowania i podpisania tymczasowego certyfikatu, zwanego proxy (z ang. pośrednik). Przeznaczeniem proxy jest umożliwienie identyfikacji użytkownika w gridzie. Ponieważ po generacji używanie proxy nie wymaga hasła, ważnym jest aby plik go zawierający był jedynie do odczytu dla użytkownika (jest to ustawienie domyślne). Aby zwiększyć bezpieczeństwo, proxy ma krótki okres życia, np. 12h, znacznie krótszy niż przeciętny certyfikat.

- Tworzenie proxy

```
$ voms-proxy-init --voms <VO>
```

<VO> - wirtualna organizacja np. vo.plgrid.pl

Powyższą komendą oprócz utworzenia proxy, można także przedłużyć już istniejący.

- Tworzenie proxy na określony czas

```
$ voms-proxy-init -valid <H:M>
```

```
$ voms-proxy-init --voms <VO> -valid <H:M>
```

<H:M> - czas godziny:minuty

Należy pamiętać, że im dłuższy okres życia proxy tym większe niebezpieczeństwo przechwycenia przez niepowołaną osobę.

- Uzyskanie informacji o istniejącym proxy

```
$ voms-proxy-info
```

Dzięki tej komendzie, możemy dowiedzieć się jak długo jeszcze będzie żyć nasze proxy.

- Niszczenie proxy po wykonaniu obliczeń

```
$ voms-proxy-destroy
```

Po zakończeniu pracy należy zniszczyć proxy, tak aby zmniejszyć ryzyko przechwycenia przez niepowołaną osobę.

Wartym uwagi jest fakt, iż jeśli okres życia proxy skończy się, kiedy w gridzie mamy puszczone zadanie, nie zostanie ono wykonane.

Aby tego uniknąć należy:

- odnowić proxy : voms-proxy-init
- użyć długoterminowego proxy, tworzonego przy udziale serwera proxy

Uruchamianie zadań

W celu policzenia zadania na gridzie, możemy sprawdzić czy istnieją takie CE w naszej VO, które nam to umożliwią

```
$ glite-wms-job-list-match -a job.jdl
```

```
Connecting to the service https://rb1.cyf-kr.edu.pl:7443/glite_wms_wmproxy_server
```

```
=====
```

COMPUTING ELEMENT IDS LIST

The following CE(s) matching your job requirements have been found:

CEId

- ce.cyf-kr.edu.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
- ce.reef.man.poznan.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
- ce.ulakbim.gov.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian
- grid01.erciyes.edu.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian

```
=====
```

Możemy też wyświetlić wszystkie dostępne CE na VO (gaussian), wraz z informacją o powiązanych procesorach

```
$ lcg-infosites --vo gaussian ce
```

#CPU	Free	Total	Jobs	Running	Waiting	ComputingElement
22	20	0		0	0	ce.ulakbim.gov.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian
1792	908	0		0	0	ce.reef.man.poznan.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
2312	487	0		0	0	ce.cyf-kr.edu.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
56	54	1		0	1	grid01.erciyes.edu.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian
1792	914	0		0	0	creamce.reef.man.poznan.pl:8443/cream-pbs-gaussian

Podobnie możemy też uzyskać informacje o zasobach dyskowych (SE) dostępnych na VO

```
$ lcg-infosites --vo gaussian se
```

Avail	Space(Kb)	Used	Space(Kb)	Type	SEs
24394342856		4861111830		n.a	dpm.cyf-kr.edu.pl
n.a		n.a		n.a	grid02.erciyes.edu.tr
6320000000		2		n.a	se.reef.man.poznan.pl
2680000000		n.a		n.a	se.ulakbim.gov.tr

Wysyłamy zadanie

```
$ glite-wms-job-submit -a job.jdl
```

```
Connecting to the service https://rb1.cyf-kr.edu.pl:7443/glite_wms_wmproxy_server
```

```
===== glite-wms-job-submit Success =====
```

The job has been successfully submitted to the WMPProxy
Your job identifier is:

```
https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/AgP9eWoJf0l4YMiESWrRow
```

```
=====
```

Sprawdzamy status wysłanego zadania, wykorzystując przydzielony identyfikator

```
$ glite-wms-job-status https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q
```

```
*****
```

BOOKKEEPING INFORMATION:

Status info for the Job : https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q

Current Status: Waiting

Submitted: Thu Jul 23 10:32:46 2009 CEST

```
*****
```

Powtarzając powyższą komendę, będziemy mogli zaobserwować zmieniający się status naszego zadania

```
Current Status:    Ready
Current Status:    Scheduled
Current Status:    Running
```

Ostatecznie powinniśmy otrzymać informację o prawidłowym zakończeniu obliczeń

```
$ glite-wms-job-status https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUI140yY5oP9f9Q

*****
BOOKKEEPING INFORMATION:

Status info for the Job : https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUI140yY5oP9f9Q
Current Status:         Done (Success)
Exit code:              0
Status Reason:          Job terminated successfully
Destination:            ce.cyf-kr.edu.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
Submitted:              Thu Jul 23 10:32:46 2009 CEST
*****
```

Bardziej szczegółowe informacje o statusie zadania możemy uzyskać wykonując polecenie

```
glite-wms-job-status -v <verbosity_value> <jobId>
```

verbosity_value może przyjmować wartości [0|1|2|3]

Kiedy już zadanie się zakończy, możemy pobrać otrzymane wyniki do katalogu output

```
$ glite-wms-job-output --dir output https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUI140yY5oP9f9Q

Connecting to the service https://149.156.9.29:7443/glite_wms_wmproxy_server

=====

                JOB GET OUTPUT OUTCOME

Output sandbox files for the job:
https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUI140yY5oP9f9Q
have been successfully retrieved and stored in the directory:
/home/people/.../.../job1/output

=====

$ cd output/
$ ls
job.err  job.out
```

Zapisywanie jobId do pliku i odczytywanie

Dzięki możliwości zapisania jobId do pliku, nie musimy go "pamiętać" podczas wykonywania poleceń z jego użyciem

- Zapisanie podczas wysyłania zadania

```
$ glite-wms-job-submit -a -o jobId job.jdl
```

- Odczytywanie, np.

```
$ glite-wms-job-status -i jobId
```

Zarządzanie dużymi plikami z wykorzystaniem Storage Elements

Ponieważ InputSandbox oraz OutputSandbox specyfikowane w deskrypcji zadania gridowego (pliku JDL) nie mogą być zbyt duże (łączna wielkość plików przesyłanych w ten sposób powinna być mniejsza niż 10-15 MB) dla większych plików przewidziano możliwość przechowywania ich na gridowych zasobach dyskowych zwanych Storage Elements i dostarczanie ich do zadań innymi metodami. Zostały one opisane poniżej.

Każda Wirtualna Organizacja (VO) posiada przestrzeń dyskową na jednym lub kilku specjalnych zasobach tzw. Storage Elements (**SE**). W celu łatwiejszego dostępu do plików istnieje dodatkowo tzw. LCG File Catalogue (**LFC**), który przypomina normalną strukturę katalogów na komputerze kontrolowanym przez system z rodziny Unix/Linux. Każdy plik znajdujący się w LFC posiada swoją własną unikalną nazwę w obrębie LFC zwaną Logical File Name (**LFN**) oraz unikalny identyfikator pliku - Global Unique Identifier (**GUID**). Ponieważ LFC jest warstwą przykrywającą warstwę Storage Elements (**SE**) każdy z plików w LFC może posiadać kilka replik w różnych SE. Każda replika jest opisana przez tzw. Storage URL (**SURL**), który zawiera informacje o o fizycznej lokalizacji repliki pliku.

Przykład dla VO vo.plgrid.pl:

```
lfh:/grid/vo.plgrid.pl/user01/test.txt
lfh:/grid/vo.plgrid.pl/user03/podkatalog/test.txt
lfh:/grid/vo.plgrid.pl/user10/podkatalog/podkatalog2/duzyplik.tgz

surl://dpm.cyf-kr.edu.pl/dpm/cyf-kr.edu.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/file7fe84ed8-1c9e-4be3-88e5-ac943c2c4bde
surl://se.reef.man.poznan.pl/dpm/reef.man.poznan.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/fileba95a559-21eb-4ffc-b154-14d2b706c488
```

Konfigurowanie dostępu do LFC na komputerze dostępowym (UI)

Informacje o dostępnych serwisach katalogujących pliki (serwerach LFC) dostępnych w danej VO można sprawdzić komendą:

```
lcg-infosites --vo <VO> lfc
```

Przykład dla VO vo.plgrid.pl:

```
$ lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl lfc
lfc.grid.cyf-kr.edu.pl
```

Korzystanie z LFC wymaga ustawienia zmiennej środowiskowej LFC_HOST na serwer obsługujący serwis katalogujący pliki (serwerach LFC) dostępnych w danej VO. W tym celu należy wykonać polecenie:

```
export LFC_HOST=`lcg-infosites --vo <VO> lfc`
```

Przykład dla VO vo.plgrid.pl:

```
export LFC_HOST=`lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl lfc`
```

Informacje o dostępnych serwisach dyskowych (SE)

Informacje o dostępnych serwisach dyskowych (**SE**) dostępnych w danej VO można sprawdzić komendą:

```
lcg-infosites --vo <VO> se
```

Przykład dla VO vo.plgrid.pl:

```
$ lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl se
Avail Space(kB)  Used Space(kB)  Type      SE
-----
      292295225      137201503  SRM       darkmass.wcss.wroc.pl
    29928427150    20872410458  SRM       dpm.cyf-kr.edu.pl
    1071025899      11233691    SRM       se.grid.task.gda.pl
    2650411106      286414563   SRM       se.polgrid.pl
           n.a       25093075    SRM       se.polgrid.pl
           n.a      4778672492  SRM       se.polgrid.pl
    15586307152    6834952586  SRM       se.reef.man.poznan.pl
```

Informacje o najbliższym SE dla danego CE (Computing Element):

```
lcg-infosites --vo <V0> se
```

Przykład dla VO vo.plgrid.pl:

```
$ lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl closeSE
Name of the CE: ce.reef.man.poznan.pl:2119/jobmanager-pbs-plgrid
se.reef.man.poznan.pl

Name of the CE: ce1.grid.icm.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid

Name of the CE: ce1.grid.icm.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid-long

Name of the CE: ce9.grid.icm.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid
se.plgrid.pl
....
```

Użytkowanie LFC

Listowanie katalogów w LFC

Listę katalogów dostępnych w LFC można sprawdzić komendą:

```
lfc-ls <nazwa_katalogu_w_LFC>
```

Przykład

```
$ lfc-ls /grid
alice
atlas
belle
bgtut
gaussian
sbelledev
vo.nedm.cyfronet.pl
vo.neugrid.eu
vo.plgrid.pl
vo.turbomole.cyfronet.pl
```

Polecenie `lfc-ls` można wykonać również z flagą `-l`:

```
$ lfc-ls -l <nazwa_katalogu_w_LFC>
```

Przykład

```
$ lfc-ls -l /grid
drwxrwxr-x  0 root    125          0 Mar 18  2010 alice
drwxrwxr-x  1 root    126          0 Mar 18  2010 atlas
drwxrwxr-x  0 root    127          0 Mar 18  2010 belle
drwxrwxr-x 39 root    102          0 Nov 25  2009 bgtut
drwxrwxr-x  6 root    101          0 Mar 07 18:07 gaussian
drwxrwxr-x  0 root    105          0 Jun 02  2009 sbelledev
drwxrwxr-x  3 root    112          0 Dec 10  2009 vo.nedm.cyfronet.pl
drwxrwxr-x  1 root    128          0 May 03  2010 vo.neugrid.eu
drwxrwxr-x 248 root    103          0 Jun 13 13:10 vo.plgrid.pl
drwxrwxr-x  1 root    113          0 Nov 10  2009 vo.turbomole.cyfronet.pl
```

Tworzenie katalogów w LFC

Katalogi tworzy się komendą:

```
lfc-mkdir <ścieka_katalogu_do_utworzenia>
```

Przykład

```
lfc-mkdir /grid/vo.plgrid.pl/$USER
```

Informacje o prawach dostępu do katalogu/pliku:

Do wyświetlania praw dostępu do katalogów/plików w LFC służy komenda:

```
lfc-getacl <cieka i nazwa pliku lub katalogu>
```

Przykład

```
$ lfc-getacl /grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt
# file: /grid/vo.plgrid.pl/<login>/testFile.txt
# owner: /C=PL/O=GRID/O=<nazwa_organizacji>/CN=<nazwa_uzytkownika>
# group: vo.plgrid.pl
user::rw-
group::rw-          #effective:rw-
other::r--
```

Kopiowanie plików do LFC

Kopiowanie pliku na SE i jego jednoczesna rejestracja w katalogu na LFC wykonuje się komendą:

```
lcg-cr -l lfn:<cieka i nazwa pliku w LFC> file://<cieka i nazwa pliku na dysku lokalnym>
```

- flaga -l pozwala na specyfikację docelowego miejsca pliku w LFC jako lfn:
- flaga -d pozwala na wybranie SE, na którym zamierzamy składować plik
- flaga -v daje dodatkowe informacje o przesyłanym pliku
- flaga -n <liczba_strumieni> pozwala na szybsze przesyłanie dużych plików przez przesyłanie ich przez wiele strumieni danych jednocześnie.

Uwaga: Nadpisywanie plików nie jest możliwe. W celu podmiany pliku należy najpierw skasować plik z LFC i następnie wgrać nową wersję pliku.

Przykład

```
$ lcg-cr -l lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt file://$HOME/tutorial/test.txt
guid:0721ab19-3e73-40f4-bbec-f92c6a772423
```

Wylistowywanie istniejących replik pliku

Każdy z plików przechowywanych w LFC jest tak na prawdę przechowywany w jednej lub wielu kopiach na poszczególnych SE. Kopie te zwane są replikami. W przypadku dużych plików dobrze jest posiadać repliki na SE bliskich CE gdzie będą się wykonywały obliczenia z wykorzystaniem tych plików. Do listowania wszystkich replik danego pliku służy polecenie:

```
$ lcg-lr lfn:<cieka i nazwa pliku>
```

Przykład

```
$ lcg-lr lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt
srm://dpm.cyf-kr.edu.pl/dpm/cyf-kr.edu.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/file7fe84ed8-1c9e-4be3-88e5-ac943c2c4bde
srm://se.reef.man.poznan.pl/dpm/reef.man.poznan.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/fileba95a559-21eb-4ffc-b154-14d2b706c488
```

Tworzenie repliki pliku na innym SE

Do tworzenia nowej repliki pliku na innym SE służy komenda:

```
$ lcg-rep -d <SE> lfn:<cieka i nazwa pliku>
```

- flaga -d pozwala na wybranie SE, na którym zamierzamy składować plik

Przykład

```
$ lcg-rep -d se.reef.man.poznan.pl lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt
```

Pobieranie pliku z LFC

Do pobierania pliku z LFC na lokalny dysk twardy (np. na WN, gdzie wykonuje się zadanie) służy komenda:

```
$ lcg-cp lfn:<cieka i nazwa pliku>
```

Przykład

```
$ lcg-cp lfn://grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt file://$HOME/tutorial/downloaded.txt
```

Usuwanie pliku

Do usuwania pliku z LFC służy komenda:

```
lcg-del -a lfn:<cieka i nazwa pliku>
```

Przykład

```
$ lcg-del -a lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt
```

Tworzenie aliasu

Do tworzenia skrótu do pliku w LFC służy komenda:

```
lcg-aa --vo vo.plgrid.pl <GUID> lfn:<cieka i nazwa pliku>
```

Przykład

```
$ lcg-aa --vo vo.plgrid.pl guid:0721ab19-3e73-40f4-bbec-f92c6a772423 lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.alias
```

Uzyskiwanie GUID dla zadanego LFN lub SURL

Do uzyskania GUID dla zadanego LFN lub SURL służy komenda:

```
lcg-lg lfn:<cieka i nazwa pliku>
```

Przykład

```
$ lcg-lg lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt  
guid:cc50581f-9604-4cd2-b599-ed384be533c3
```

Podgląd wybranych plików wynikowych zadania przed zakończeniem działania zadania

Po wysłaniu zadania na grid utrudniony jest dostęp do plików generowanych poprzez obliczenia. Do ich podglądu specjalny mechanizm tzw. perusal. By z niego skorzystać należy:

- do pliku JDL opisującego zadanie dodać `PerusalFileEnable = true`; oraz `PerusalTimeInterval = czas_sekundach`; (np. `PerusalTimeInterval = 1800`; - jest to czas pomiędzy wysyłaniem przez zadania kolejnych uaktualnień pliku na WMS)
- po wysłaniu zadania na grid należy uruchomić mechanizm "podglądania" plików komendą (oczywiście wymieniając tylko te pliki, których podgląd jest pożądany):

```
glite-wms-job-perusal --set -f <file1> -f <file2> <jobId>
```

- do zobaczenia aktualnego stanu podglądanego pliku należy użyć komendy:

```
glite-wms-job-perusal --get -f <file> <jobId>
```

- Wypunktowanie przydatne opcje:

- -all zczytuje cały plik od początku. Domyślnie pobierana jest tylko część pliku zmieniona po ostatnim użyciu komendy glite-wms-job-perusal --get -f <file> <jobId>
- --dir <dir> zapisuje podglądany plik do podkatalogu <dir> katalogu, z którego wywołana została komenda. Standardowo plik jest zapisywany w katalogu /tmp/<jobId>

- Gdy podglądanie pliku przestaje być potrzebne należy wyłączyć mechanizm perusal poleceniem

```
glite-wms-job-perusal --unset <jobId>
```

Ważne: Opisany mechanizm w przypadku bardzo dużych plików może nadmiernie obciążać serwer WMS. Prosimy o stosowanie z rozwagą.

Tworzenie długoterminowego proxy i jego przechowywanie na serwerze MyProxy

Podczas uruchamiania długo wykonujących się zadań, zalecane jest skorzystanie z długoterminowego proxy. W tym celu należy:

1. Ustawić zmienną MYPROXY_SERVER_DN na "/C=PL/O=GRID/O=Cyfronet/CN=myproxy.grid.cyf-kr.edu.pl" np. używając powłoki bash komendą:

```
$ export MYPROXY_SERVER_DN="/C=PL/O=GRID/O=Cyfronet/CN=myproxy.grid.cyf-kr.edu.pl"
```

2. Wygenerować standardowe proxy ważne przynajmniej przez 45 minut

```
$ voms-proxy-init --voms <VO>
```

Stworzyć i zapisać proxy długoterminowe:

```
$ myproxy-init -s myproxy.grid.cyfronet.pl -d -n --voms <VO>
```

gdzie:

-s – specyfikuje hostname maszyny gdzie jest uruchomiony serwer MyProxy;

-d – powoduje, że serwer pośredniczący (serwer proxy) kojarzy DN użytkownika z ustanawianym pośrednikiem (proxy);

-n – powoduje pominięcie użycia hasła dostępu do długoterminowego proxy, dzięki czemu odnawianie proxy może następować automatycznie.

-voms <VO> – dodaje rozszerzenie VO do proxy

3. W pliku opisu zadania (jdl) powinna być zawarta linia *MyProxyServer = "myproxy.grid.cyf-kr.edu.pl"*, dzięki której System WMS będzie czasowo odnawiał proxy dla uruchomionego zadania.

Dodatkowo, do obsługi MyProxy przydatne są poniższe komendy:

- Informacje na temat utworzonego długoterminowego proxy:

```
$ myproxy-info -s myproxy.grid.cyfronet.pl -d
```

- Po zakończeniu zadania, proxy długoterminowe może zostać usunięte komendą:

```
$ myproxy-destroy -s myproxy.grid.cyf-kr.edu.pl -d
```

Co dalej?

W zasadzie - nic więcej, tylko liczyć. W razie pytań lub problemów warto zajrzeć na stronę [Gdzie szukać pomocy?](#)